

Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120
9600 AC HOOGEZAND
THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2
9608 PD WESTERBROEK
Tel. +31 (0)598 31 96 66
Fax. +31 (0)598 31 96 98
info@impas.nl
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø6	1,5	1,5		1	12	13
ø6	1	1			12	13
ø8	2	2		1,5	20	20
ø8	1,5	1,5			20	20
ø8	1	1			20	20
ø10	2	2		1,5	20/30	20
ø10	1,5	1,5			20/30	20
ø10	1	1			20/30	20
ø12	2,5	2,5		1,5	25/30	20
ø12	2	2			25/30	20
ø12	1,5	1,5			25/30	20
ø12	1	1			25/30	20
ø14	3	3		1,5	40	30
ø14	2	2				
ø14	1,5	1,5				
ø15	2	2	1	1,5	30	30
ø15	1,5	1,5			30	30
ø15	1	1			30	30
ø16	3	3		1,5	32/40	32
ø16	2	2			32/40	32
ø16	1,5	1,5			32/40	32
ø16	1	1			32/40	32
ø18	4	4			40	32
ø18	2,5	2,5			40	32
ø18	2	2			40	32
ø18	1,5	1,5			40	32
ø18	1	1			40	32
ø20	1	1,5	1	1	40	40
ø20	1,5	2	1,5	1,5	40	40
ø20	2	2,9			40	40
ø20	2,5	4			40	40
ø20	3				40	40

Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120

9600 AC HOOGEZAND

THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2

9608 PD WESTERBROEK

Tel. +31 (0)598 31 96 66

Fax +31 (0)598 31 96 98

info@impas.nl

www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø21,3	4,78	5			42,6	43
ø21,3	3,73	4			42,6	43
ø21,3	2,77	3,7			42,6	43
ø21,3	2,11	3,2			42,6	43
ø21,3		2,8			42,6	43
ø21,3		2			42,6	43
ø22	2	2	1,5		55	50
ø22	1,5	1,5			50	50
ø25	4	4	2	1,5	50	40
ø25	3	3	1,5		50	40
ø25	2,5	2			50	40
ø25	2	1,5			50	40
ø25	1,5				50	40
ø26,9	5,56	7,8			53,8	54
ø26,9	3,91	5,6			53,8	54
ø26,9	2,87	3,9			53,8	54
ø26,9	2,11	2,9			53,8	54
ø28	3	5	1,5	2	70/60/50	50
ø28	2,5	3			70/60/50	50
ø28	2	2,5			70/60/50	50
ø28	1,5	2			70/60/50	45
ø28		1,5			70/60/50	45
ø30	5	5	1,5		60	60
ø30	4	4			60	60
ø30	3	3			60	60
ø30	2,5	2,5				
ø30	2	2				
ø32	2	2			64	64

Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120

9600 AC HOOGEZAND

THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2

9608 PD WESTERBROEK

Tel. +31 (0)598 31 96 66

Fax. +31 (0)598 31 96 98

info@impas.nl

www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø33,7	6,35	6,3			70	70
ø33,7	4,55	5,6			70	70
ø33,7	3,38	5			70	70
ø33,7	2,77	4,5			70	70
ø33,7		3,6			70	70
ø33,7		3,2			70	70
ø33,7		2,9			70	70
ø33,7		2,6			70	70
ø35	3	5	1,5	2,5	70	70
ø35	2,5	4			70	70
ø35	2	2,6			70	70
ø35		2			70	70
ø38	3	5	1,5		76	66
ø38	2,5	4			76	66
ø38		3,2			76	66
ø38		2,6			76	66
ø38		2,5			76	66
ø42,0	3	4		2	84	84
ø42,0		4			84	84
ø42,0		3			84	84
ø42,4	6,35	10			85	85
ø42,4	4,85	8			85	85
ø42,4	3,56	6,3			85	85
ø42,4	2,77	5			85	85
ø42,4		4			85	85
ø42,4		3,2			85	85
ø42,4		2,6			85	85
ø44,5		7,1	1,5		90	90
ø44,5		5			90	90
ø44,5		2,6			90	90

Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120
9600 AC HOOGEZAND
THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2
9608 PD WESTERBROEK
Tel. +31 (0)598 31 96 66
Fax. +31 (0)598 31 96 98
info@impas.nl
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø48,3	2,77	6,3			144	97
ø48,3	7,,14	8			97	97
ø48,3	5,08	6,3			97	97
ø48,3	3,68	5			97	97
ø48,3	2,77	4,5			97	97
ø48,3		4			97	97
ø48,3		3,2			97	97
ø48,3		2,6			97	97
ø50		2	2	2	100	97
ø57	3	2,9	2		110	110
ø57			1,5		110	110
ø57					110	110
ø60,3	2,77	6,3			180	120
ø60,3	8,74	12,5			120	120
ø60,3	5,54	10			120	120
ø60,3	3,91	8			120	120
ø60,3	3,6	6,3			120	120
ø60,3	3	5			120	120
ø60,3	2,77	4,5			120	120
ø60,3		4			120	120
ø60,3		3,9			120	120
ø60,3		3,6			120	120
ø60,3		2,9			120	120
ø73,03	7,01				152,2	155
ø73,03	5,16				152,2	155
ø73,03	3,05				152,2	155

Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120

9600 AC HOOGEZAND

THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2

9608 PD WESTERBROEK

Tel. +31 (0)598 31 96 66

Fax. +31 (0)598 31 96 98

info@impas.nl

www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø76,1	3	12,5	2		152,2	155
ø76,1		10			152,2	155
ø76,1		8			152,2	155
ø76,1		7,1			152,2	155
ø76,1		6,3			152,2	155
ø76,1		5			152,2	155
ø76,1		4,5			152,2	155
ø76,1		3,6			152,2	155
ø76,1		3			152,2	155
ø76,1		2,9			152,2	155
ø88,9	7,62	12,5	2,5		177,8	178
ø88,9	5,49	10			177,8	178
ø88,9	4	8,8			177,8	178
ø88,9	3,2	8			177,8	178
ø88,9	3,05	7,1			177,8	178
ø88,9		5			177,8	178
ø88,9		4,5			177,8	178
ø88,9		3,6			177,8	178
ø88,9		3,2			177,8	178
ø108			2,5		216	230
ø114,3	8,56	12,5			228,6	230
ø114,3	6,02	10			228,6	230
ø114,3	3,65	8			228,6	230
ø114,3	3,05	7,1			228,6	230
ø114,3		5			228,6	230
ø114,3		3,6			228,6	230
ø139,7	4	4			279,4	280